

Ausführung:

- Gehäuse, Deckel und Innengehäuse aus verstärktem Polyamid, Membrane aus Naturkautschuk
- verkabelt: 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss
- Integriertes Rückschlagventil

Einsatzgebiete:

- Elektronischer Schaltautomat zur Steuerung von Pumpen für Regenwassernutzung, Wasserversorgung und Beregnung bei Hausanlagen: Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab
- Für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile

Lieferumfang:

- verkabelt: 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss


Produktvorteile:

- wartungsfrei - Druckschläge werden durch Federkraft kompensiert
- verkabelt: 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss
- mit drei automatischen Wiederanlaufversuchen nach Trockenlaufabschaltung (Ausführung pro)
- Manometer zur Druckanzeige
- Rückschlagventil eingebaut
- Schalter für Wiederinbetriebnahme nach Störung

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
18404	230	135	120	240	1,344

Abmessungen:
